

易久化工石油蜡乳液 TL-505A30 为阴离子体系，应用于水性涂层中的高效表面疏水剂，能够显著降低涂膜的表面张力；在涂膜的干燥过程中能够迁移到涂层的表面形成保护薄膜，产生良好的泼水效果。



#### 【应用领域】

- ★水性光油、水性油墨
- ★水性涂料、水性漆

#### 【技术指标】

外观	黄色透明乳液	乳化体系	阴离子
固含量 (%)	30±1%	PH 值	8.0-10.0
平均粒径 (μm)	≤0.5	固体蜡熔点 °C	--
化学成分	石蜡/PE 蜡		

#### 【性能特点】

应用于水性涂层中的高效表面疏水剂，能够显著降低涂膜的表面张力；在涂膜的干燥过程中能够迁移到涂层的表面形成保护薄膜，产生良好的泼水效果。

本品为阴离子体系，应用前应注意体系复配稳定性。

## 【用途】

- 1.水性油墨、水性光油的理想防水剂，能提供荷叶般拒水效果，不影响涂层光泽度。同时在抗摩擦，抗划伤等方面也有一定效果。
- 2.用于外墙涂料乳液，提高防水性和防沾污性。
- 3.皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中增加光泽度和防水性，改善手感和抛光性。
- 4.本品还可用于纺织品防水、特种纸制品拒水等用途。

## 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。