

南通星辰 WXDIC 环氧树脂 7050

一、产品简介

环氧树脂 7050 是一款色泽浅，水解率低，附着力好，粘接、防腐、机械等性能优异的高分子量合成树脂。广泛应用于罐内壁、卷钢涂料、高 Tg 粉末涂料。

1、主要质量指标：

| 型号 | 环氧当量 (g/eq) | 软化点 (°C) |
|------|-------------|----------|
| 7050 | 1750—2100 | 120—133 |

2、使用说明：

环氧树脂固化体系一般由 A、B 两个组份组成。A 组份为基料，由环氧树脂、活性稀释剂、增韧剂及其它助剂组成；B 组份为固化剂，由固化剂、稀释剂和促进剂组成。

3、批号识别：

南通星辰合成材料有限公司的产品批号由 10 位代码组成。首两位表示年份的后两位，如 13 就是 2013 年，14 就是 2014 年；第三位表示月份，1-9 月用数字 1-9 表示，10-12 月份分别用字母 A、B、C 表示；后七位为流水批号。

4、产品存储：

买家收到货后应妥善保管，须在验收合格后投产使用。存储时请避开直射阳光，远离热源、着火点和防水，危险品必须按规定存放。本产品保质期一般为一年，过保质期经复测合格仍可使用。