

YN1828 环氧树脂

一、 类别：低分子量双酚 A 型液体环氧树脂

二、 质量指标

牌号	相当国内 牌号	环氧当量 (g/mol)	色泽(G) ≤	粘度 (25℃, mPa. s)	水解氯含量 ≤ (mg/kg)	外观
YN1828	E-51 (618)	184~194	1	11000~ 15000	300	淡黄色至无 色透明粘稠 状液体、无明 显机械杂质

三、 用途与特点

1. 本产品是一种应用最为广泛、通用型液体环氧树脂，可用于生产塑封料、浇注料、绝缘材料、层压板、浸渍料、涂料、粘接剂等，在轻工、电子、机械、造船、建筑和民用领域有着广泛的应用。

2. 本产品具有环氧值高、粘度低、色泽浅、稳定性好、吸水性低、加工工艺性好等特点，其固化物有良好的粘合性，优异的电绝缘性能和较高的机械强度。本产品为非危险品。

四、 包装

20kg、200kg 磷化桶（镀锌铁桶）密封包装或散装。

五、 注意事项

1. 本产品应存放于阴凉干燥处，防止雨淋及日晒。
2. 本产品存放期限一般为一年，超过期限应重新分析，符合指标后仍可使用。
3. 调配本品时，应现配现用，以防固化。