

产品简介

无与伦比的超自然感受，真石漆岩片根据天然花岗岩石材内颗粒颜色制造，自然而真实，特别优良的耐水性、耐候性，优良的密著性能与丙烯酸树脂紧密的结合，同时与各类水性石漆混合，不褪色、不影响原涂料性能，使平凡的天然石漆变成高档花岗岩涂料。

天然花岗岩的替代产品

真石漆岩片突破真石漆一次喷涂施工的难度，以简单施工技术就能达到多彩花岗岩火烧面天然质感的奇佳效果，是替代厚重的天然花岗岩石材的新一代新型环保建筑材料。能减少天然花岗岩的开采，保护环境。

岩片组成

无机材料，高分子聚合物，非离子助剂，介面活性剂

特性

- 1.特别优良的耐水性、耐候性。
- 2.特别优良的密着性，能与丙烯酸树脂紧密的结合
- 3.能与各类型水性石漆混合
- 4.使平凡的天然石漆变成高档的花岗岩涂料

使用

可以加入合成树脂、助剂等通过喷涂或镘刀工艺直接施工于物体上，一次成型。

应用范围

具有附着力的物体表面均可。

产品优势

我们的七大优势详细

- 1.片薄、量轻，同等吨位体积多于其他厂家。
- 2.岩片质地软，不堵喷枪、易压、易收平。
- 3.份量轻易喷、喷枪效果和距离可控，体积小不易落地、浪费少。
- 4.岩片柔软无须提前浸泡，可以当场加入、当场施工。
- 5.份量轻含水份低，堆放堆压不会成饼、成块。
- 6.片片多彩减少了工序，很多石材的模仿，其它厂家是单色岩片，要多片才可以达到的效果，我公司一片就可以达到效果。
- 7.其他厂家生产的岩片，单色没有过渡色，在“力求逼真”的石材模仿中，我公司真石漆岩片和片片多彩岩片有过渡色，更接近自然色。

产品规格参数及施工方式

规格参数

颜色：标准单色系 80 个（可根据花岗岩材颜色或客户要求调制）

外观：1-15mm 不规则分散片状

岩片厚度：0.2-0.3mm 左右

规则大小：1-2mm 3-4mm 5-7mm 8-11mm 12-15mm

施工方式

[使用工具]

1.滚筒 2.喷枪和空压机 3.纸胶带 4.不锈钢镘刀

[施工方法]

将岩片按一定的比例(根据天然花岗岩石材内彩色颗粒含量)添加入天然石漆中，经 5-10 分钟中速搅拌均匀，用石漆喷枪（喷嘴直径 6-8mm，喷枪出口压力 7-8kg/cm² 以上）单抢，单也即可喷涂多彩花岗（火烧面）石材效果。因岩石漆粘度的不同，须适当调整涂料流动性以达到较好施工效果，花岗岩涂料施工工序与天然石漆施工相同，根据工程需要也可以采用批涂法施工，施工工具最好选用不锈钢镘刀以达到较好效果。