

一、类别:

方鑫FX-6301为改性短油工业烤漆用醇酸树脂

二、特性:

色泽浅、丰满度佳、光泽高、硬度好。

三、应用范围:

PU亮光面漆、氨基烤漆。

四、技术规格:

外观:	淡黄色透明粘液
色泽 (Fe-Co):	≤3#
粘度:	20000-50000 mPa. s/25℃
固体份%:	70±2%
酸价mgKOH/g:	≤12mgKOH/g
溶剂:	二甲苯
羟值:	125±10 mgKOH/g (100%计算)

五、溶剂稀释性:

该树脂与芳烃、酯类、酮类、醚酯类溶剂相溶性好, 可用甲苯、二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、丙酮、丁酮、环己酮、CAC等溶剂稀释, 在脂肪烃类溶剂中溶解度有限, 使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜性能的影响。

六、树脂相溶性:

该树脂与方鑫公司其它型号短油度醇酸树脂均有较好的相溶性。拼用任何其它树脂均需进行混溶性及稳定性测试。

七、贮存:

产品用密封容器包装, 存放于避光、热, 室温下的通风仓库中, 远离火源, 贮存期12个月。