

PUD6702

技术资料



【类型】

水性脂肪族聚氨酯树脂

【规格】

外观	半透明乳液
离子型	阴离子
固含	35±2%
PH 值	7.0~9.0
粘度	>20cps/25℃
100%模量	>4 Mpa
断裂强度	>15 Mpa
伸长率	>400%

【特性】

树脂成膜透明、柔软、干爽不发粘并且带有弹性，柔韧性、丰满度好，吸水率比较低，用水浸泡不容易显白，对各种底材的附着力适应性比较好。

【应用范围】

主要用于纺织印花涂层的表面罩光，或者皮革的表面涂饰等。

【产品使用说明】

PUD6702 适合于单独作光浆使用，或者与丙烯酸拼合制作各种涂料。
如用多官能团氮丙啶、异氰酸酯等交联剂进行搭配使用效果会更好。

【贮存和保质期】

- 常温下，本产品在密封的原包装中至少可以保存六个月。
- 每次使用后，应重新将包装密封，一旦开启包装，宜尽快将内装产品用尽。
- 本产品必须防冻保存，用前请搅匀。

【包装】

• 50kg、120kg 塑料桶

※ 本技术资料仅供参考，具体使用请预先试验其通用性或及时与我们联系。

佛山市高明同德化工有限公司
广东省佛山市高明区杨和镇杨梅第二工业区 (528515)
TEL: 0757-88853800 FAX: 0757-88853810
www.todchem.com