

产品特点

Houxian™1912 是一款适用于木器的单组份脂肪族自交联水性聚氨酯树脂，合成过程不含任何有机溶剂，适用于油性和水性底漆上附着的面漆树脂，具有良好的通透度、硬度、手感、抗划伤性、光泽度、附着力，以及综合耐性，本产品配以异氰酸酯固化剂或交联剂作为双组分树脂使用效果更佳。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- MFT/°C:30
- 固含量/%:≥38-40
- 粘度（涂-4杯，25°C）/s:14-18
- pH:7-9
- 粒径（nm）：≤30
- 离子性：阴离子

应用特性

- 高硬度，用于面漆
- 漆膜透明度高，高光泽
- 漆膜丰满度佳、手感滑爽
- 优异的抗粘连性能
- 耐黄变、抗冻融性能极佳
- 附着力、抗划伤性能优异

应用范围

- ①水性民用、办公家具面漆；

- ②作为双组分面漆树脂使用效果更佳

注意事项

- 存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

• 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。