

"C5 石油树脂，通用型碳五石油树脂，热塑性增粘树脂"参数说明

是否有现货:	是	认证:	ISO 9001
种类:	碳五石油树脂	主链结构:	碳链
类型:	热塑性树脂	型号:	AL 100
规格:	25KG/包	商标:	Hwalong
包装:	牛皮纸塑编袋	用途:	热熔胶、压敏胶、密封剂、橡胶混炼、路标漆等
产量:	1200		

"C5 石油树脂，通用型碳五石油树脂，热塑性增粘树脂"详细介绍

青岛华特隆化工有限公司服务于胶黏剂、密封剂、压敏胶带、不干胶标签、油漆、涂料、油墨、橡胶、塑料、建材、造纸、日化、电子等行业。

我司注重产品品质的稳定与提升，建立了完善的质量控制体系，并顺利通过 ISO 9001 国际质量管理体系认证。产品符合 FDA 或 RoHS 的规定要求。

AL 100

技术指标

环球法软化点, °C Softening point R&B, °C	97-104
加氏颜色 Gardner color	≤5
200°C 熔融粘度, mPa · S Melting viscosity @200°C, mPa · S	<230

产品特性:

AL 100 碳五石油树脂是以间戊二烯为主要原料聚合而得的淡黄色热塑性增粘树脂。具有颜色浅，热稳定性好，与聚合物相容性佳等优点，是一种通用型树脂。

主要应用:

AL 100 常用于 EVA/APAO 基热熔胶、热熔压敏胶、溶剂压敏胶、密封剂、橡胶混炼以及路标漆等配方当中。