

### “氢化石油树脂，增粘树脂，水白色 DCPD 树脂”参数说明

是否有现货:	是	认证:	ISO 9001
种类:	氢化石油树脂	主链结构:	碳链
类型:	热塑性树脂	型号:	HD 105
规格:	25kg/包	商标:	Hwatac
包装:	牛皮塑编袋	应用:	热熔胶、热熔压敏胶、塑料改性等
产量:	1200		

### “氢化石油树脂，增粘树脂，水白色 DCPD 树脂”详细介绍

青岛华特隆化工有限公司主营增粘树脂，服务于胶黏剂、密封剂、压敏胶带、不干胶标签、油漆、涂料、油墨、橡胶、塑料、电子等行业。

我司注重产品品质的稳定与提升，建立了完善的质量控制体系，并顺利通过 ISO 9001 国际质量管理体系认证。产品质量符合 FDA 或 RoHS 的规定要求。

华特隆不断引进检测设备并持续改善服务质量，力求做到让全球客户省心、省力、省钱。我们期待与各界客商真诚合作，互惠互利，共同进步，长远发展。

#### HD 105

#### 技术指标

环球法软化点, °C Softening point R&B, °C	100-110
哈森颜色 Hazen color	≤50
热稳定 Color stability, 190°C, 4hours, Gardner color	≤2

#### 产品特性:

HD 105 为氢化 DCPD 树脂，水白色，完全无味，氢化树脂的热稳定性、化学稳定性更加优良。

主要应用：主要用于 EVA/APAO 基热熔胶、溶剂压敏胶、塑料改性配方当中。HD 105 特别适用于安全级别较高、对颜色及性能有较高要求的胶黏剂制品。