

醇溶聚氨酯油墨树脂-PJ73101

产品名称	醇溶聚氨酯油墨树脂	用途	醇溶型塑料薄膜凹版里印白色油墨	固体份	27 (%)
厂家(产地)	江门市制漆厂有限公司	品牌	PJ	是否危险化学品	否
产地	广东省江门市蓬江区杜阮镇北二路 18 号	是否进口	否	型号	PJ73101

PJ73101 醇溶聚氨酯油墨树脂

【类别】 单组份聚氨酯树脂溶液

【应用范围】 醇溶型塑料薄膜凹版里印白色油墨

【应用特性】

- 1、高复合强度，适合水煮和干燥包装油墨；
- 2、专用于白色油墨制造，对钛白粉有良好的润湿包裹效果，遮盖力及耐冲淡性能极佳；
- 3、优异印刷适应性，不污版、无刀线、不反粘；
- 4、极佳的高、低速印刷特性；
- 5、印刷成本更低廉；
- 6、极低的残留溶剂，无苯、无酮、无色、无味、低毒、环境友好。

【规格】 外观：无色透明液体

色数：≤1# (Fe-Co)

固含量：(27±1) %

粘度：800-1300 mPa·s (NDJ-8S/35℃)

溶剂：酯类 60%/醇类 40%

【溶剂稀释性】 PJ73101 溶于醇、酯以及醇和酯的混合溶剂。树脂:混合溶剂=1:1 清澈透明，混合溶剂：(50%醋酸乙酯:50%乙醇)。

【树脂相容性】 PJ73101 与下列树脂具有良好的相容性：硝基纤维素、聚酮树脂、乙酸丙酸纤维素、马来

酸树脂以及醛酮树脂。对拼用任何的其它树脂均需进行稳定性及混容性试验。

【适用基材】 适用于 BOPP、PET、BOPA、离层 PET 等塑料薄膜的印刷；

【复合方式】 干式复合，无溶剂复合。