

技术参数

CELOPRO[®] HHB300S

产品性能			
品名:	羟乙基纤维素		
外观:	白色粉末	缓溶:	是
醚化度:	标准醚化	防霉性:	是
粘度:	300 mPa.s	醚化度(MS):	2.2-2.8

产品规格	
水分:	≤5%
灰分:	≤5%
颗粒大小:	<180µm: min 90.0 %
颗粒大小:	<100µm: min 40.0 %
粘度:	150 - 450 mPa.s
布氏粘度计, 2.0% 水溶液, 25°C.	

参考数值	
含量(固含量):	>98.0 %
堆积密度:	320g/l - 420g/l

包装, 存储, 安全指导	
<p>纤维素醚有粉尘爆炸的危险, 为了避免可燃性粉尘和空气混合物的形成, 必须将粉尘沉降控制在最小范围内, 并避免火花, 静电等任何点火源。该产品在200°C左右开始分解, 其燃点约360°C, 及易燃烧并造成火势蔓延。</p> <p>包装: 25公斤/袋, 复合型纸袋内含聚乙烯防水内袋。</p> <p>存储: 密闭容器/包装干燥常温储存, 为避免吸收空气中的水分, 一旦打开需重新密封。高粘度规格的产品在长期存储后(>1年), 粘度可能会出现略微下降的情况。</p>	

该信息仅基于我们目前知识水平, 为现有产品及其使用提供一般说明。因此不应解释为任何保证所述产品具有特定属性或在某些特殊应用中具有适用性。仅在一概销售条件下保证产品质量。

赛璐泰科化工有限公司 电话 0512 66315208 邮箱 ce@celotech.com 网址 www.celotech.com

