

碳酸锶

规格型号：98.0% SrCO₃

用途：主要用作彩色显象管玻壳、磁性材料、玻璃、陶瓷、焰火、冶金及其它锶盐的原料等。

执行标准：HG/T2969-2010

质量标准：HG/T2969-2010

指 标 项 目		标 准	
		I 型	II 型
锶钡含量 (SrCO ₃ +BaCO ₃)	% ≥	98.0	97.0
碳酸锶 (SrCO ₃) 含量	% ≥	97.0	95.0
碳酸钙 (CaCO ₃) 含量	% ≤	0.5	1.0
碳酸钡 (BaCO ₃) 含量	% ≤	2.0	3.0
钠 (以 Na ₂ O 计) 含量	% ≤	0.3	0.3
铁 (以 Fe ₂ O ₃ 计) 含量	% ≤	0.01	0.01
氯 (以 Cl 计) 含量	% ≤	0.12	
总硫 (以 SO ₄ 计) 含量	% ≤	0.35	0.45
水分	% ≤	0.30	0.50
氧化铬 (以 Cr ₂ CO ₃ 计) 含量	% ≤	0.0005	
粒度		协 商	

包装运输：采用塑料编织袋和复合编织袋两种包装形式，每袋净含量 25kg、50 kg、500 kg、800 kg、1000 kg。在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋，受潮。