

TB-MA6090L

TB-MA6090L 是 TB-MA60 系列二氧化硅中综合性能极佳的消光剂，也是具有良好的消光效率和分散性，漆膜重涂透明性高。其具备下列的特点：

- **更高消光效率**

用先进的生产工艺使孔隙率显著较大，通过先进的研磨技术使粒径分布更窄，极大提高了其消光效率。

- **更高透明性**

消光剂产品的纯度高，杂质极少，与树脂的折光指数相近，致使漆膜重涂透明性好。

- **极易添加和分散**

通过先进的研磨技术，得到更窄的粒径分布，从而使消光剂在生产过程的任何工序都能轻易加入，并且极易分散，节省了涂料加工时间。

- **极佳的悬浮性**

由于新一代的消光剂经过了独特的有机物处理，所以具有更好的悬浮性，即使经过长时间的储存也不会形成硬沉淀。

应用范围

适用于木器家具、装修漆涂料体系。也可用于印刷油墨及工业漆、塑胶薄膜涂料、卷材涂料的消光等。

产品的物化指标

项 目	技术指标	项 目
外 观	白色粉末	PH 值 (5%水悬浮液)
SiO ₂ 含量 (干基) , % ≥	99.0	DBP 吸收值 , ml/100g
孔 容 , ml/g ≥	1.8 ~ 2.0	加热减量 (105°C) , % <
平均粒径(激光法 Omec) , um <	5.0 ~ 5.5	灼热减量 (1000°C) , % <
白度 , >	93	表面处理

使用方法

- 由于不同的配方和条件, 建议用户在使用前进行试验, 确定最佳的添加量使用

方法: 如达到干基消光粉的消光效率, 建议添加量为 3-10%