



EDL特殊化学品

分散剂 EDL-4171 产品说明书 (TDS)

版本: CO

文件号: POM-0121

发行: 伊德尔 2018/1

化学组成

嵌段式多亲和基团聚合物溶液

危化品

主要物理数据

有效成份	75~77%	密度	0.970±0.050(g/cm ³ ,25°C)
外观	黄棕色透明液体	折光率	1.4720±0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 本品是通用型合成分散剂, 对有机、无机颜、填料分散效果良好;
- ◆ 因具有嵌段的多种锚式基团, 对极性结构颜、填料能牢固附着, 对多种类型炭黑颜料的分散效果显著;
- ◆ 润湿能力强, 分散效率高, 分散体系粘度低, 尤其对钛白降粘效果显著;
- ◆ 本产品活性成分为中等极性结构, 请注意进行油漆体系的相容性试验。

适用体系

多种油溶性涂料、油墨、胶黏剂体系

添加量与使用方法

炭黑、有机颜料的10~30wt; 钛白粉的2~4wt; 无机颜料的1wt以内。

首先与溶剂混合均匀, 加入颜料分散10分钟左右确保润湿充分, 再加入适量树脂研磨到工艺要求。

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和

要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 与氧化剂、还原剂、强碱保持安全距离, 避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 4000-419-319

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com