

建筑内墙用水性色浆

【产品介绍】

AP 系列水性分散色浆是由去离子水、高档环保颜料、颜料表面处理剂及多种功能添加剂精制加工而成。性能优越、粘度稳定，可采用泵式输送。具有环保性好、颜色鲜艳、着色力强、易分散等优点。可广泛应用于建筑内墙涂料、印花涂料等行业。

【产品特点】

- 1 产品体系完整，可以完成整个色彩空间的配色。
- 2 颜料含量高，着色力强，展色性好，降低配色成本。
- 3 粘度低、流动性好，长时间储存不结块、不沉淀返粗。
- 4 与众多乳液体系有良好的相容性；批次稳定性好，色彩重现性好。
- 5 低 VOC，不含 APEO，环保性能好，符合环保法规对产品的要求。

【基础参数】

注：1、表中耐光性、耐化学性及耐热性为颜料结构性能，参数来自颜料供应商。耐光性：8 级为最好，1 级为最差；耐酸碱性：五级最好，1 级最差进行评定。 2、以上颜色是接近印刷色，与真实颜色可能存在差异，请获取实物样品确认。

使用说明

- 1 使用前须搅拌均匀,避免因运输过程温度过高或存储时间过长等引起的不均匀性
- 2 使用完毕请密封好,以免色浆表面污染或溶剂挥发太多造成干裂,影响下次使用
- 3 于 0-35 度阴凉通风条件下存放,未开启有效期为 24 个月

安全急救措施

如不慎与皮肤接触,使用肥皂和水冲洗受接触部位。万一接触到眼睛,立即用大量清水冲洗并遵循医嘱。如不慎吞入,禁止催吐,若患者意识清醒,用清水洗净口腔,饮用 2-4 杯牛奶或清水,及时就医并遵循医嘱。