

嘉宝莉 水性木器漆 封闭底漆

水性漆是以水作为稀释剂的漆。水性漆包括水溶性漆、水稀释性漆、水分散性漆(乳胶漆)种。水溶性漆是以水溶性树脂为成膜物，以聚乙烯醇及其各种改性物为代表，除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。

产品规格:	1kg / 3kg
使用部位:	木制品
光泽:	/
可否调色:	不可调色
施工方法:	刷涂
储存方法:	密封存放于0℃以上阴凉干爽处
涂刷面积:	一遍12-15m ² /kg
稀释比例:	不可加水

性能优势

- 1、施工简便。底面合一只留一道工艺更易操作。
- 2、净味配方。以清水调漆环保 健康 不刺鼻。
- 3、耐水耐污。赋予旧家具新生的保障。

施工步骤：

- 1、打磨基材。用 **320#**砂纸，打磨木制基材。
- 2、刷翻白漆。打磨完木制基材，刷翻新漆 **1** 遍。
- 3、漆膜表干后打磨。约 **4** 小时，用 **600#**砂纸打磨。
- 4、刷翻白漆。需刷 **3-4** 遍，每遍刷漆前都需打磨。
- 5、待干 **24** 小时以上。