

嘉宝莉防水 全效防水乳胶漆

防水功能型墙面漆主要应用于食品类生产企业车间墙面涂装系统、家居或公共建筑卫生间、医院、医药电子类生产车间以及学校、地下室、会所、商业建筑等对墙面涂装系统有特殊使用要求的环境。

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 全效防水乳胶漆 | 基层处理 | 防水基层应牢固、结实、平整、无尖锐角、无锈迹、油污及明显水渍 |
| 产品规格 | 5kg | 涂料施工 | 分多遍刷涂、滚涂或喷涂成膜，每遍间隔4~8小时，涂刷方向相互垂直 |
| 产品型号 | JFS727 | 产品特点 | 强效防水/ 优异反光性/ 抗泛碱/ 防霉抗菌/ 盖细微裂缝/ 附着力好/ 可调色 |
| 施工条件 | 施工时环境和基面温度是5℃-40℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工 | | |
| 参考用量 | 作为防水涂层： 每毫米厚的涂膜，涂用量约2.6kg/m ² 可增铺一胎体增强材料 作为饰面涂层：约3~4m ² /kg/两遍 | 应用范围 | 室内防水兼装饰，防潮防霉性能优越 屋面防水，地下室车库、洗脚城、桑拿城、游泳池等公共娱乐场所的墙面防水、防潮、防霉专业处理 |

性能优势：

- 1、抗泛碱。封闭基材。
- 2、防霉抗菌，抑制墙体霉菌。
- 3、覆盖细微裂缝，弹性超过 300%。
- 4、强附着着力。
- 5、优异反光性。降低屋面温度。