

超细活性方解石粉
ULTRAFINE ACTIVE CALCIUM CARBONATE
有关技术指标 TECHNICAL INDEX CONCERNED

指标 \ 规格	HX-700	HX-1000	HX-1500
Appearance 外观	White Powder (白色粉末)	White Powder (白色粉末)	White Powder (白色粉末)
Whiteness(%) 白度	≧ 90	≧ 91	≧ 92
Sieve Test (20um)筛余物(%)	≧ 0.8	≧ 0.1	≧ 0.01
Median Particle Size D50(um)	3.5~4um	2.8~3.2um	2.3~2.6um
Oil Absorption 吸油量 (ml/100g)	12~15	13~16	14~17
PH Value PH值	8~10	8~10	8~10
Mobility Extent 活化度%	≧ 95	≧ 95	≧ 95
Moisture Content 水份(%)	≧ 0.5	≧ 0.5	≧ 0.5
CaCO ₃ 碳酸钙%	≧ 98	≧ 98	≧ 98

超细活性重质碳酸钙粉，因通过特殊的工艺，产品表面包覆了一层油脂类助剂，使得产品具有最佳的亲油性，良好的分散性，低吸油量性，具备有机产品特征，应用于油漆行业，具有降低油漆配方成本，提高油漆性能的作用，应用于塑胶行业能降低数脂的用量，提高塑胶产品韧性和强度，具有补强功能。