

120 非离子型水性分散剂

- [应用体系:水性体系, 应用领域:汽车涂料,重防腐涂料,卷材涂料,3C 塑胶涂料,木器涂料,油墨,五金烤漆,]

产品概述

本产品是一种含颜料亲和基团高分子量嵌段共聚物的溶液。可有效降低粘度,不影响耐水性,提高颜料的含量,可帮助防沉。适用做无树脂色浆分散剂,无机填料分散剂 低成本,低泡味,。用于水性体系,提高有机通用型颜料的贮存稳定性

技术数据

外观 GB/T 3979-2008	淡黄色液体
有效份	40%
密度 GB/T 21862.5-2008	1.10~1.02 (g/cm ³)

应用指导

推荐该产品用于水性涂料

建议用量

分散碳黑 30~60% 无机颜料、填料 0.1~1.0% 请根据不同实际需求,选择最佳添加量。

包装和贮存

该产品用 25kg 塑料桶包装,存放在干燥阴凉处。自交货之日起,该产品的贮存期为 12 个月,此后,使用该产品前应进行检验。

法规条例

所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符,安全环保,符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息,请与龙海化工有限公司联系。