

AT1600 HS

Publish time 2018-06-09 11:58

AT1600 HS

高性能

设计紧凑

DVX 的精确技术

AT1600 HS 是基于 DVX®高速泵技术和大容量色浆罐的 4 通道同时滴加调色机。是一款比 AT1600 更高效的机器。不过，它整体紧凑，只有 35 英寸宽，24 英寸厚，几乎适用于任意一个涂料部门。

效益:

所有通道同时滴加可达到 0.47L/min

占地面积小

采用行业领先的经过校准一致性的无磨损不锈钢泵

精确可靠

自动检测维护减少停机时间，节约成本，提高 LVOC 这色系的效果。

自动关闭喷嘴防止干燥堵塞。

4 通道同时滴加，提高工作效率，改善客户服务

技术参数:

常规:

4 通道同时滴加

AT1600 HS

水性（水基），通用型

色浆罐:

16 个色浆罐

材料：高分子材料

容量：2.84L (3 夸脱 加仑)

DVX®泵:

流量：0.47L/min(高速)

单次最小滴加量：0.057ml (1/512fl.oz)

喷嘴直径：4.13mm

密封材料：高分子材料

喷嘴:

自动密封装置

喷嘴清洁系统：清洁毛刷

置罐台：

手架

尺寸：24×30cm

光学传感器

尺寸和重量:

长宽高：122×89×61cm

罐装高度：112.5cm

包装尺寸：79×99×152cm (用计算机)

毛重：167kg

电源和安全:

110V +/- 10%, 50Hz/60Hz
220V +/- 10%, 50Hz/60Hz

UL/CSA/FCC 认证