

行星搅拌机-琅菱机械

产品名称：琅菱行星搅拌机

设计容积：265L

工作容积：100-200L

大装载率：80%

产品适用粘度：0 - 1000000CPS

系统真空度：> - 0.098 MPA

总功率：约 35 KW

外形尺寸：约长 2800mm*宽 2000mm*高 3100mm；

整机重量：6500 kg

产品名称：琅菱行星搅拌机

设计容积：265L

工作容积：100-200L

装载率：80%

产品适用粘度：0—1000000CPS

系统真空度：-0.098 MPA

总功率：约 35 KW

外形尺寸：约长 2800mmx 宽 2000mmx 高 3100mm；

整机重量：6500 kg

搅拌机工作过程中，两支平行的搅拌桨按设定的固定旋转比例运转，沿搅拌桶公转的同时亦快速自转，同时搅拌桶内有随公转同步运转的回旋刮刀不停旋转，使物料由搅拌桶内壁移动到搅拌桨附近。搅拌器的运转方向与公转可同向亦可逆向，达到不同剪切目的。另两支单独动力装置的高速分散齿盘亦随公转一起沿搅拌桶内运转，进行高效

分散、乳化，搅拌桨与高速分散齿盘均为变频调速，可根据生产工艺自定转速。此类运动方式可使物料在较短时间内达到完全均匀的混合效果。

特点说明

测温感应装置处于搅拌桶底部，精确测出物料实际温度；

可更换不同形状尺寸的搅拌叶片；

搅拌桨采用精密铸造一次成型工艺制造，不破坏原有螺旋线螺距及截面形状，不产生弹性形变，具有超高强度，适用高负荷工况。

安全操作：

搅拌桶不到位，搅拌头不能下降；

上下桶体闭合到位后搅拌头才能开始工作；

搅拌工作中上下桶体不能开启；

未排真空时罐体不能开启；

升降过程中有保护开关，可选择缓慢“退料”功能；

电机电流过载时，自停保护；

温度超过设定值，自停保护；

搅拌主机、电控箱须接地。