

#### 产品详情:

PU-502 是以水为基本介质，将聚氨酯分散于其中而形成的胶黏剂。弹性好、无毒、无异味、无刺激及无甲醛等有害气体释放，低粘度、良好的施工性能及优异的粘接力。

#### 【性能指标】

乳液外观	泛蓝光半透明乳液
固含量/%	40±2
PH 值（25℃）	7-9
粘度/mPa·S	<250
模量（100%）/Mpa	1.8
拉伸强度/Mpa	15
断裂伸长率/%	1039

#### 【产品特性】

- 1.成膜后具有优异的拉伸延展性。
- 2.抗冻融稳定性良好。
- 3.抗恶劣低温天气性能良好。
- 4.在各种基材上的粘接力优良。
- 5.与 VAE 配合制得的胶粘剂性能优异，耐水、酸、碱性能良好。

#### 【应用】

PU-502 是根据汽车内饰胶的一些特点和使用环境，而专门开发的产品之一，产品主要应用于 ABS、亚麻模压板、棉毡模压板、PS 板等与表皮材质：PVC、无纺布、皮革等之间的真空吸塑成形或手工贴合。可用于汽车顶棚、门板、座椅、仪表台等领域。

PU-502 与 VAE 乳液复合使用效果更佳，可增加 VAE 的柔韧性能、耐水性。PU-502 具有优异的柔韧性、回弹性及低温抗冻性，可根据性能要求与 VAE 以任意比例混合冷拼，制成适合各种柔韧性能要求的胶粘剂。

使用方法：涂胶后，将两粘接面粘接在一起，烘干即可。

#### 【储存】

PU-502 水性聚氨酯须密封保存。建议储存在 5 -35 度条件下储存，严禁冰冻。勿与阳离子物与油漆类相混。