

特种羟基丙烯酸树脂

特种羟基丙烯酸树脂

品名	色数	固体份	黏度	酸值	溶剂	羟基	特性	应用
YH2205	<1	50±2	4000 - 6000	1-3 /	TOL MIBK	1.0	优异的展色性，银排效果 极强、单涂层 3C 银粉漆 首选	塑胶涂料
YH2208	<1	50±2	400 - 800	2-4	BAC TOL XYL	1.6	铝合金及电镀件罩光树脂 (比如汽车格栅等)	金属及电镀件
YH2236	<1	50±2	400 - 800	3-6	BAC MIBK XYL	1.0	对尼龙、玻纤有优异的附着力，可罩 PU 光油	塑胶涂料
YH2800	<1	53±2	4000 - 8000	2-5	BAC TOL XYL	4.0	高 RCA，耐 MEK 擦试， ABS 密着性及层间密着性 等	塑胶涂料
YH2801	<1	65±2	3000 - 5000	4-7	BAC / XYL	2.4	塑胶基材上附着力优异， ABS 素材上高光 PU 黑首 选	塑胶涂料

YH2802	<1	60±2	3000 - 5000	3-5	BAC PMA XYL	2.8	干性,丰满度,超耐候性, 颜料润湿性,相溶性等	车辆涂料、 工业涂料
YH2803	<2	40±2	6000 - 10000	1-3	/ TOL	2.0	PP 素材专用 PU 树脂,可 重涂	塑胶涂料
YH2805	<1	70±2	1000 - 2000	4-7	/ XYL	3.0	水标附着力优异,光泽, 丰满度,耐候性好	塑胶涂料
YH2806	<1	60±2	5000 - 7000	1-3	BAC PMA XYL	2.0	干性,铝、锌、不锈钢板 附着力,耐候性等	金属及电镀 件
YH2807	<1	50±2	10000 - 20000	4-7	BAC PMA XYL	2.0	哑光粉润湿性,干燥速度, 相溶性,层间密着性等	车辆涂料、 工业涂料