

一、产品简介

双酚 A 型环氧树脂，CAS 号：25036-25-3，淡黄色或无色透明固体。

二、应用性能

- 1.具有优良的应用性能和稳定的化学性能：粘接强，柔韧性好。
- 2.与聚酯树脂复配制成的粉末涂料具有光泽高，机械强度高，装饰性强等特性。
- 3.纯环氧树脂制成的粉末涂料具有优良的无光表面或优良的耐腐蚀性能。

三、技术指标：

型号	软化点 °C	环氧值 (eq/100g)	有机氯 (eq/100g)	无机氯 (eq/100g)	挥发份 %
E-12(604)	88-95	0.110-0.140	≤0.003	≤0.0007	≤0.2
备注	对质量指标有特殊要求,可依据合同的约定来执行				

四、用途：

- 1、用于纯环氧，聚酯/环氧粉末涂料，可制备各种金属、塑料等表面高光、平光、亚光、无光、防腐、桔纹、砂纹等粉末涂料。
- 2、在防腐、电子与电器、土木建筑、机械制造、装饰、家具等领域有着广泛的应用。

五、贮存：

阴凉、干燥，防水、防晒，常温下保存十八个月。

五、包装：

25kg/编织袋或纸袋包装，特殊要求可以定做。