

## HY-310

水性工业漆增稠剂 HY-310 非离子缔合型聚氨酯增稠剂，具有良好的增稠效果和粘度稳定性以及优异的流平性，被广泛应用于水性涂料体系中。

成分组成	非离子型聚氨酯聚合物		
物理数据	产品型号	外 观	活性含量
	HY-310	无色至微黄色半透明液体	50%±2
应用范围	水性涂料、水性木器漆、乳胶漆、水性粘合剂、纺织涂料、皮革涂料、水性油墨等。		
使用方法	在涂料中的添加量建议为0.3-1.2%。 应用时可与其它流变助剂搭配以获得所需的流变性能。 原液粘度高时，须用醇醚类稀释且充分混合均匀后使用。		
性能优点	1、能有效的提供涂料的中剪切粘度，触变性小。 2、对涂抹耐水性、光泽性影响小。 3、抗根涂飞溅、抗微生物降解。		
包装规格	25kg/桶、200kg/ 桶		
贮存方式	产品贮存于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。存储环境为5℃至40℃ 气温低于5℃时，产品可能胶冻或有颗粒析出，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。 盛放产品的容器不能够直接受到热辐射。		
注意事项	如不能一次用完，需将桶盖拧紧，以防挥发。		