

## HY-1010

HY-1010 分散剂是一种阴离子分散剂，广泛应用于水性涂料中。

### HY-1010分散剂

成分组成	聚丙烯酸钠盐			
物理数据	产品型号	外观	活性含量	pH值
	HY-1010	无色或淡黄色透明液体	40%	7 - 8
应用范围	适用于大多数有机、无机颜填料的分散，稳定性好			
推荐用量	建议用量一般为总配方量的0.1-1.0%			
使用方法	在粉体配料前加入分散剂。			
性能优点	<ol style="list-style-type: none"><li>1、是一种高效分散剂，用量少，作用大，分散性能基本可覆盖所有颜填料。研磨时，不必另行添加其它分散剂，湿润剂。</li><li>2、采用HY-1010分散剂，涂料粘度保持稳定，经加热老化试验（40℃超过一个月）、粘度显不出变化。</li><li>3、可用于调色色浆中，减少或不用润湿剂时，涂料调色也可取得很好的展色性，并提高涂料漆膜的耐水性。</li><li>4、HY-1010 分散剂发泡性低，有利于涂料的生产和使用。</li></ol>			
包装规格	30kg/桶、230kg/桶			
贮存方式	应密闭、置于阴凉干燥通风处。			
注意事项	如不能一次用完，需将桶盖拧紧，以防挥发。			