


3A 分子筛

产品简介：

3A 分子筛，又称 KA 分子筛。其孔径约为 3 埃，适用于气体和液体的干燥，烃的脱水。可广泛应用于石油、裂解气、乙烯、丙烯及天然气的深度干燥、中空玻璃干燥剂。

分子式：



技术指标：

性能	单位	技术指标			
形状		球形		条形	
直径	mm	1.7-2.5	3.0-5.0	1/16”	1/8”
粒度	%	≥98	≥98	≥98	≥98
堆积密度	g/ml	≥0.73	≥0.70	≥0.66	≥0.64
磨耗率	%	≤0.20	≤0.20	≤0.20	≤0.20
抗压强度	N	≥35	≥80	≥40	≥70
静态水吸附	%	≥22	≥22	≥22	≥22
包装水含量	%	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5

注：以上是常用指标，也可根据顾客的要求生产。

应用：

各种液体（如乙醇）的干燥。

制冷剂、天然气、甲烷气的干燥。

不饱和烃类以及裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。

包装：

铁桶/纸桶/铝塑/顾客要求。

储存：

在使用前应避免吸附水和有机物，否则应再生。