

外置探头雾影光泽度仪（光泽仪） Rhopoint IQ Flex 20&60

参数

	IQ Flex 20	IQ Flex 60
光泽 Gloss	在高光泽或金属样品上提高精度和分辨率（60°测量 > 70GU）分辨率 0.1GU 重复性 ±0.2GU 重现性 ±0.5GU 测量范围：20°：0-2000GU 标准：ISO 2813, ASTM D523	通用角度，适用于各种光泽。分辨率 0.1GU 重复性 ±0.2GU 重现性 ±0.5GU 测量范围：60°：0-1000GU 标准：ISO 2813, ASTM D523
峰值反射率 RSPEC	镜面反射峰值：20° ± 0.09905° 测量范围：0-2000GU	镜面反射峰值： 60° ± 0.09905° 测量范围：0-1000GU
雾影 HAZE	在接近镜像反射 17.2-19°，21-22.8° 的范围内测量，雾影单位 HU 和 LogHU 可互相转换。分辨率 0.1HU 重复性 ±0.5HU 重现性 ±1.5HU 标准：ASTM E430, ISO 13803	在接近镜像反射 57.8-59.0°，61-62.2° 的范围内测量，雾影单位 HU 和 LogHU 可互相转换。分辨率 0.1HU 重复性 ±0.5HU 重现性 ±1.5HU 标准：ASTM E430, ISO 13803
成像质量 RIQ	分辨率 0.1 重复性 ±0.2 重现性 ±0.5 测量范围：0-100	
鲜映性 DOI	分辨率 0.1 重复性 ±0.2 重现性 ±0.5	

测量范围：0-100

标准：ASTM E430

光泽度校准板	可追溯至 BAM 不确定性 0.4GU
统计分析	最大值、最小值、平均值、标准偏差、所有测量参数
测量面积	6mm x 6.39mm 通过 USB 或蓝牙远程控制
图形分析	自带趋势分析、光泽和 IQ 值分析
电源	可充电锂电池、可连续操作 6 小时，4000 个读值，内置电池 /USB/电源充电器
充电时间	电源充电 4 小时
数据传输	蓝牙、兼容 PC 和 MAC USB 连接，无需安装软件
内存	8MB，大约 999 读值。用户可自定义批组名称
尺寸和重量	150mm x 79mm x 34mm，550g
随机配件	校准证书、USB 数据线、CD（操作说明书、蓝牙数据应用程序、Excel 电子数据表）、教学视频
订购信息	20 度外置探头雾影光泽仪（另外还有
	IQ Flex 20 2mm，4mm 和曲面适配器可选）
	IQ Flex 60 60 度外置探头雾影光泽仪