

深色发光颜料

快速详情

CAS 号：12001-26-2

其他名称：在深色发光颜料道路标线涂料中免费样品发光

MF：K20.3（氧化铝）。6（二氧化硅）。2（H2O）

EINECS 编号：215-479-3

发源地：中国安徽

用法：陶瓷颜料，涂料颜料，化妆品颜料，油墨颜料，皮革颜料，塑料和橡胶颜料

品牌：点

型号：OEM

类型：彩色颜料

样式：无机颜料

产品名称：在深色发光颜料道路标线涂料中免费样品发光

粒径：5-25 μm ，10-45 μm ，10-60 μm ，10-100 μm ，20-100 μm ，25-100 μm ，40-200 μm

颜色：银白色，金色，蓝色，紫罗兰色，绿色，桃红色，丁香色，棕色等。

PH 值：4-7, 7-9, 6-11, 7-11

成分：云母，TiO₂，Fe₂O₃

特点：无毒，不导电，无磁性，环保

化学稳定性：耐酸碱颜料

耐热性：600°C 以上的彩色颜料

耐候性：耐候性好的彩色颜料

应用：壁纸，涂料，塑料，陶瓷等

供应能力

供应能力：每月 1000 吨/吨

包装和交付

包装细节：每袋 25 公斤/箱，或根据客户要求提供发光粉

港口：上海用于发光粉

交货时间：付款后 7 天内发货

主要应用

- a. 一种。 发光涂料
- b. 湾 发光油墨
- c. 发光树脂
- d. 夜光工艺
- e. 即 等等

应用技巧

添加百分比，重量油墨（油漆）：重量颜料 = 1：1（也可在 1.2：1~1：1.2 的范围内使用）

如需更多应用详情或技术支持，请发送查询或留言。

优于传统发光颜料的优点

- 发光时间长，超过 12 小时。
- 易于激活，10-20 分钟吸收阳光，光线或任何其他光源。
- 使用寿命长，可重复使用 15 年。
- 100% 无毒，无放射性，经国家计量研究院（NIM）批准。

升 适用温度减去 20 °C-500 °C.

其他可用产品:

1. 发光自粘乙烯基胶带
2. 发光 PVC 硬板
3. 发光铝板
4. 紧急撤离的发光指示
5. 消防设施的发光指示器
6. 发光卵石
7. 发光母料
8. 发光反光带
9. 发光的瓦砾