

## PUA-1640水性聚氨酯分散体

### 产品描述:

PUA-1640用于单组份气干涂料, 无需加入助溶剂, 需加入少量金属催化剂, 树脂可直接参与颜填料的研磨, 制备的高光面漆, 光泽度在80以上 (VOC<30 g/L), 干燥快, 耐老化性能优 (QUVA 可以达到600h)、耐腐蚀性能优异 (耐盐雾达350h), 能为基材提供极佳的装饰性保护。

### 产品特点:

- 高光泽
- 干燥速度快
- 耐黄变
- 硬度增长快
- 丰满度好
- 优异的稳定性
- 极低的VOCs水平 (<10g/L)

### 产品用途:

PUA-1640与其他水性树脂有广泛的相容性, 可用于水性木器封闭漆, 对油脂和单宁酸具有好的封闭效果; 单组份自干漆可用于钢结构。



### 产品规格:

项 目	数 据	TM
外 观	白色至浅棕色液体	目测
固 含 量	39%-41%	3g/30min/150℃
布氏粘度	≤5000mPa.s	RV3V100
pH值	6.5-8.5	28℃

### 包装、储存和安全:

应保存于原容器或不锈钢、铝或塑料箱中。也可储存在具有防腐衬里的普通钢罐中。容器要保持关闭以防止水的蒸发和表皮的生产。

该产品的储存温度不应低于5℃或高于40℃。正常情况下, 在保证性能前提下可以保存12个月, 过期如经检测合格可继续使用。

包装规格: 180KG/桶 或 1000KG/桶

