

# 水性固化剂系列-水可分散型异氰酸酯固化剂 JY06S

## 一. 产品特点

本产品是一款水可分散性异氰酸酯固化剂，用于双组份水性聚氨酯涂料，具有以下优点：

1. 相容性好，粘度低；
2. 可直接用水乳化分散；
3. 脂肪族类异氰酸酯结构，光泽稳定；
4. 增强水性树脂的物理性能。

## 二应用范围

- 1.木器漆
- 2.地坪漆
- 3.工业漆

## 三.技术指导

外观形态	无色至淡黄色透明液体	
固含量, wt%	≥ 100	80
比重, g/cm <sup>3</sup>	约 1.16	1.08
旋转粘度 (25℃), cps	6500±500	500
NCO 含量, wt%	17.0±1	13.5±0.5
平均活性基团	≥ 3.2	≥ 3.2
游离 HDI/%	≤ 0.3	≤ 0.25

## 四.使用指南

- 1.开罐后尽快用完，否则会与空气中水气反应，影响漆膜透明性；
- 2.制备而成的水性双组分聚氨酯涂料具有快干、硬化快速的特点；

3.形成的膜则具有最终可改善水性树脂漆膜的耐水、耐化学品、耐磨、附着力、力学机械等性能特点。