

# 增稠剂 TT-935

● 概述：水性涂料增稠剂 TT-935 为乳胶漆专用增稠剂，能使乳胶漆体系粘度增大，具有防沉效果，兼有分散乳化作用，稳定性好，不霉变，流变性佳，使用简便，安全性高。尤其适用于高质量涂料，如高光及半光乳胶漆，亦可用于纺织浆料。

● 组成：聚氨酯高分子化合物水溶液

● 特性：

外观：无色—微黄色粘稠透明液体

PH 值：6—7

溶解性：易溶于水

粘度(25℃)：4000—7000 mpa.s

离子性：弱阳离子

应用：一般应在制漆阶段加入增稠剂，增稠剂使用前加 2—5 倍水稀释。

添加工艺：白浆+增稠剂 TT-935 水稀释液+防霉剂水溶液+乳液+消泡剂 NXZ

● 注意：

⊙ 增稠剂使用前应用去离子水稀释

⊙ 用量为乳液量的 0.2—2%，用量不可过大，否则可能造成成漆的稳定性下降。安全阈值应视配方及所选原料根据试验而定，一般不应超过乳液量的 6%。

● 储存及运输：

⊙ 包装：25kg/215KG 塑桶

⊙ 贮存：有效储存期一年

⊙ 水性涂料增稠剂 TT-935 安全无毒，无腐蚀性，不易燃，按非危险品运输