

# 水性木器漆

CW-3100 系列水性木器平面装饰涂料是由封闭底漆、底漆（透明底漆、实色底漆）、面漆（透明清面漆、透明色面漆、实色面漆、金属颜料面漆、珠光颜料面漆等）配套组成，漆膜具有硬度高和良好的抗划伤、耐化学品性能，施工简易、单组份自干，可提供开放式和封闭式不同的装饰效果配套，是高品质环保型的水性木器漆。

项目		技术指标		
		封闭底漆	底漆	面漆
干燥时间≤	表干/min	30		
	实干/h	6		
涂膜外观		漆膜光滑平整，颜色符合色差范围		
光泽（60°）		-	-	商定
打磨性		易打磨	易打磨	-
硬度（擦伤）≥		-	-	B
附着力（划格间距 2mm）/级≤		2		
抗粘连性[500g,(50±2) °C/4h]		-	-	MM:B-0;

				MB:A-0
耐划伤性 ( 100g )		未划伤		
耐水性	耐水 ( 24h )	-	-	无异常
	耐热水性 ( 15 min )	-	-	无异常
耐碱性 ( 50g/L NaHCO <sub>3</sub> , 1h )		-	-	无异常
耐醇性 ( 50% , 1h )		-	-	无异常
耐污染性 ( 1h )	醋	-	-	无异常
	绿茶	-	-	无异常