

产品名称及代号: WT-3000 改性微细特白滑石粉

应用特性: 滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁, 分子式为 $3\text{MgO}\cdot 4\text{SiO}_2\cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

滑石属单斜晶系, 晶体呈假六方或菱形的片状。根据其纯度和色泽可以划分为多种分类。滑石微粉是由滑石块经清洗、筛选、研磨、分级等多道工序加工制成, 为白色粉末, 有滑腻感, 具有润滑性、消光性、耐火性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、吸附力强等优良的物理、化学特性。WT 型改性微细特白滑石粉选用优质滑石为原料, 产品具有白度高, 粒度分布均匀, 比表面积大等特点, 广泛应用于造纸、涂料、橡胶、塑料、电缆、油墨、陶瓷等行业作为填充剂或者消光剂, 用于改善产品性能, 降低生产配方成本。

应用范围: 产品可应用于 (工业) 涂料、油墨、塑料、电缆、及橡胶行业, 应用于工业涂料中时, 可提高涂料的填充性、耐化学性、耐水性、耐污染和耐老化性, 应用于油墨、工业涂料等可以消光, 提高产品的综合性能, 降低生产成本。

建议添加量 : 5%--10% (具体添加量由客户根据自身要求, 试验自行确定)

包装与储存: 本产品为复膜袋或纸袋包装, 净重 20Kg/袋。开袋后必须及时扎紧袋口, 以防被污染及受潮。储放于阴凉干燥处, 防止钩破、挂破。保质期二年。