

真石漆 TQ-1150

德康真石漆是一种仿天然石材涂料。涂料由合成树脂乳液、石英砂骨料和助剂等组成。使用喷涂或抹刮法施工。涂层具有花岗石、大理石的逼真形态、天然、豪华、坚固的质感。涂层硬度很高，耐候性极好。适于高层建筑、别墅等高档建筑物涂饰，装饰性强。

适用于各类商业、公共建筑及住宅等的外墙面、方柱、圆柱、走廊、线条、各种雕塑造型机门面装饰等大小场合。

产品特性：

- 1、水性浆状不分层、天然色彩。
- 2、不渗色，颜色均匀、立体感强。
- 3、涂层坚硬，粘结性强，耐用 15 年以上。
- 4、防污性好，阻燃、耐酸耐碱。
- 5、附着力强。
- 6、无毒无害环保型，施工方便。

施工工艺：

- 1、要求平整、干净、坚固、无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍。干透后再用专用喷枪喷涂石头漆，

喷涂一至两遍（也可刮涂），重涂时间间隔为两小时以上。

- 3、48 小时后再涂水性罩光清漆一遍。
- 4、须配套使用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，我公司将提供全面的施工方案。

真石漆注意事项：

- 1、本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染；
- 2、施工时注意做好必要的劳动保护工作；
- 3、下雨时不能施工，淋湿的墙面应待其干燥后方可施工。