
PUA2295 技术说明 (TDS)

产品名称: 二官坚韧聚氨酯丙烯酸酯

产品代号: PUA2295

性能指标:

外观: 无色透明液体

色数: $\leq 1\#$, Fe-Co 比色法

粘度: $105000 \pm 20000 \text{ mpa.s}$ (25°C)

NCO 值: ≤ 0.1 (%)

官能度: 2

纯度: 100%

特性:

传统、经典的聚酯改性二官 PUA, 提供配方良好的固化性, 高机械强度, 高拉伸性, 耐弯折, 适中的硬度与柔性, 改良配方的机械性能, 例如拉伸、弯折、柔搓性等。无苯、无卤、净味, 无刺激性, 无毒理性。

用途:

主要用于硬韧兼备要求高的配方, 固化快, 高机械强度。

贮存:

本品用铁桶包装, 须远离碱性物质、氧化剂、过氧化物、重金属、还原剂类物质等。
贮存于阴凉通风处, 保质期 12 个月。

安全性:

①对皮肤眼睛有轻微刺激性, 接触后须立即用肥皂和大量水冲洗, 严重者立即就医。

②适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳

③环境预防措施: 不可排入排水沟

④闪点: $> 100^\circ\text{C}$; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

说明: 以上数据仅供参考, 其真实性和完整性以实际产品值为准。因应用技术飞速发展, 某些数据与表征方法掌握在使用者手中, 选择和使用本产品, 需使用者通过充分的实验验证测试, 最终确定其用途和适用性。特别情况下, 我们仅提供应用参考配方与建议。