

XA-501 高级哑光内墙乳胶漆

产品说明

XA-501 高级哑光内墙乳胶漆是一种以丙烯酸聚合物为基料，配制各种助剂生产的内墙哑光面漆，它具有极好的遮盖力，手感细腻滑爽，色调柔和优雅，干燥迅速。

产品特点

- 涂膜平整，手感细腻光滑；
- 涂膜牢固，附着力强；
- 耐干擦洗性好。
- 无毒、无味、绿色环保。

产品特征

水溶性、哑光、白色或彩色、单组份。

主要技术指标

项 目	指 标
容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态
干燥时间（表干），h	≤2
对比率	≥0.93
耐洗刷性，次	≥1000
耐碱性（24h）	无异常

适用范围

广泛应用于住宅、公寓、酒店、宾馆、学校、写字楼、医院等场所的内墙装饰。

包装规格

20kg/桶或 25kg/桶。

施工工艺

基面处理；

滚涂一道 XA-002A 水性封闭底漆；

滚涂两道 XA-501 高级哑光内墙乳胶漆。

施工建议

施工工具：辊筒。

施工条件：在温度 5~35℃、湿度 < 85% 时施工。

稀释：加水 < 20%（根据施工情况）。

理论涂布率

5.0 m²/kg（理论涂布率根据施工条件而定，仅供参考，因基面、工艺、施工环境的变化其涂布率随之变化）。

贮存

存放于阴凉、干燥、通风处，温度不低于 0℃ 或高于 40℃，贮存期一年。

悉奥控股有限公司