

XA-808 御匠挂石漆

产品说明

XA-808 御匠挂石漆是在基础涂料中混入两种以上不同颜色、大小及形状各异的带色微粒，组成的一种复合的悬浮分散体涂料。可一次喷涂出外观极具艺术感的彩色花纹。具有涂层薄、自重轻，涂层即环保有富有弹性。

产品特点

- 多种颜色花纹、立体感强、光泽优雅、外观质感好；
- 耐酸碱、耐水洗、耐污染、粘接强度高；
- 施工方便、维修简单。

产品特征

水溶性、哑光、多彩、单组份。

主要技术指标：

项 目	指 标
容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态
干燥时间（表干），h	≤2
耐水性（96h）	无异常
耐碱性（46h）	无异常
低温稳定性	不变质
耐人工老化时间，h	>600

适用范围

宾馆、影院、文化娱乐场所、商店、住宅等场所的新型建筑装饰材料。

包装规格

25kg/桶。

施工工艺

基面处理：

滚涂一道 XA-002 外墙封闭底漆；

滚涂两道 XA-705A 弹性挂石中层漆；

喷涂一道 XA-808 御匠挂石漆；

滚涂一道 XA-103 硅-丙水性罩光漆。

施工建议

施工工具：喷枪。

施工条件：在温度 5~35℃、湿度<85%时施工。

稀释：直接施涂。

理论涂布率

0.5kg/m²（理论涂布率根据施工条件而定，仅供参考，因基面、工艺、施工环境的变化其涂布率随之变化）。

贮存

存放于阴凉、干燥、通风处，温度不低于 0℃或高于 40℃，贮存期一年。

悉奥控股有限公司

