



P-2A 钢带防锈蜡乳液

【应用领域】:

包装钢带、其他钢铁制品防锈及单面保护

【技术指标】:

外观 :	浅色蓝相乳液
乳化体系 :	非离子
固含量 (%) :	30±1
PH 值 :	7.0-9.0

【性能特点】:

- 1、 高效、高熔点防锈蜡在钢带表面固化后会形成一层透明、蜡状的致密保护膜。这层保护膜不仅具有良好的耐环境腐蚀性，而且具有优良的弹性和抗摩擦性，因此可对钢制品提供持久保护。
- 2、 涂层透明度、光泽度极好，赋予钢带极佳的外观装饰。
- 3、 本品为水性产品，无毒无味、绿色环保，可用水冲稀，干燥速度快，使用方便。

【注意事项】:

- 1、 本品建议用去离子水冲稀后使用，冲稀比例根据需要。如采用自来水需预先试验本品使用时将钢带连续通过液体蜡液。若钢带浸蜡过多，应调低蜡液含量。
- 3、 钢带浸蜡后，可以采用流动热风使浸蜡钢带干燥时间缩短。必须确保带钢彻底干燥，否则残留水分会对带钢防锈产生影响。
- 4、 本品使用时，蜡液及其蒸汽严禁与明电炉丝及明火接触，以防爆炸。
- 5、 本品在储存过程中出现轻微分层现象，使用前应摇匀，不影响使用效果。

【储存事项】:

1. 密闭、阴凉放置，储存温度 10~30℃。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。
3. 一旦容器打开，建议短时期内使用完毕。
4. 包装为 50 公斤、200 公斤塑料桶装，或根据客户要求

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号