

RP7552

类别: RP7552 为饱和聚酯树脂。

特性: 本品适合配制卷钢面漆有较好的耐候性, 附着力好, 柔韧性好。

用途: 适用卷铝天花涂料, 卷钢面漆等配制。

典型指标:

外观 (Appearance)	: 淡黄透明粘稠液体
色泽 (Color)	: $\leq 2\#$ (Fe-Co)
细度 (Fineness)	: $\leq 5 \mu\text{m}$
固含 Solid Content	: $60 \pm 2 \%$
酸值 Acid Value	: $\leq 5 \text{ mgKOH/g}$
粘度 Viscosity	: $4500 \sim 7500 \text{ mPa} \cdot \text{s}/25^\circ\text{C}$
溶剂 Solvent	: S-150 芳烃溶剂、 醋酸丁酯

包装:

200kg/桶, 或按双方协定规格包装。

储存:

建议在 15°C 至 30°C 储存。保证容器密封良好。 上述条件下, 储存期可达到 12 个月。

安全:

该产品含有机溶剂。请按政府规定处理。

注意:

请在充分实验基础上使用。

销售商: 广东三本新材料科技股份有限公司
电话: 86-757-22812771
邮编: 528300

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和路怡和中心
传真: 86-757-23275835
官网: www.sunb88.com

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司
电话: 86-751-6925031
邮编: 512400

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号
传真: 86-751-6925032
官网: www.sunb88.com