



产品说明书  
Technical Data Sheet

2017 版

# RP7556

**类别:** RP7556 为饱和聚酯树脂。

**特性:** 本品适合配制卷钢面漆有较好的附着力, 颜料润湿性好, 高反应活性和柔韧性好。

**用途:** 用于卷钢面漆配制。

**典型指标:**

外观 (Appearance)	: 淡黄透明粘稠液体
色泽 (Color)	: $\leq 2\#$ (Fe-Co)
细度 (Fineness)	: $\leq 5 \mu m$
固含 Solid Content	: $62 \pm 2 \%$
酸值 Acid Value	: $\leq 5 \text{ mgKOH/g}$
粘度 Viscosity	: $3500 \sim 6000 \text{ mPa} \cdot \text{s}/25^\circ\text{C}$
溶剂 Solvent	: S-150 芳烃溶剂

**包装:**

200kg/桶, 或按双方协定规格包装。

**储存:**

建议在  $15^\circ\text{C}$  至  $30^\circ\text{C}$  储存。保证容器密封良好。上述条件下, 储存期可达到 12 个月。

**安全:**

该产品含有机溶剂。请按政府规定处理。

**注意:**

请在充分实验基础上使用。

销售商: 广东三本新材料科技股份有限公司  
电话: 86-757-22812771  
邮编: 528300

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和路怡和中心  
传真: 86-757-23275835  
官网: [www.sunb88.com](http://www.sunb88.com)

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司  
电话: 86-751-6925031  
邮编: 512400

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号  
传真: 86-751-6925032  
官网: [www.sunb88.com](http://www.sunb88.com)