

消泡剂 DB-603

产品简介

一、概述

DB-603 是矿物油，疏水气相白炭黑及金属皂复合而成的消泡剂

二、技术数据

外观：浅黄色均匀液体，有轻微酯类香味。 活性成份：100%

粘度：300-900cps (25℃) 离子性：非离子

闪点：195℃ PH 值：6-8

水溶性：不溶于水，但易于在水中分散

三、优点

1, 对大部分水性涂料体系有优异消泡和抑泡效果。

2, 相容性好，对涂料体系无不良影响。

3, 安全性高，对光泽无不良影响。

四、应用

广泛应用于苯丙乳液，硅丙乳液，纯丙乳液，醋丙醋丁乳液等为基础的水性涂料体系。也适用于聚乙烯醇类粘合剂。

五、用法与用量

1, 建议添加量为涂料质量的 0.2-0.6%。

2, 建议打浆工段加 0.1-0.15%，调漆工段再加入 0.1-0.2%

3, 使用前请充分搅拌，即使表面没有分层

4, 长期存放可能会分层，搅拌均匀后使用，不影响效果

六、包装和储运

室内储存避免阳光直晒，保质期一年。

包装：包装 16kg/铁方桶 25kg/ 50kg/180kg/塑桶

本品为非危险品以普通化学品运输方式。