

消泡剂 DB-605

产品简介

一、概述

本产品是以矿物油为基础之涂料消泡剂

二、技术数据

外观：乳白色液体

活性成份：100%

比重：0.87-0.91g/ml

离子性：非离子

粘度(25° C)：100-1000 厘泊

水溶性：不溶于水，但易于在水中分散

三、优点

- 1, 快速除泡及抑泡。
- 2, 与广泛的体系有着很好的相容性。
- 3, 不受极端的温度和压力影响，在很宽的 PH 范围内有效
- 4, 均匀液体，有良好的储存稳定性，使用方便。

四、应用

水性涂料\乳胶漆\粘合剂\淀粉\酪素及合成胶乳的表面涂层\聚氯乙烯悬浮树脂及乳液。

五、用法与用量

使用及推荐用量:DB- 605 直接使用，不要稀释。推荐分次加入，在颜料分散过程中，先加入 1/3 到 2/3 的量，其余的其后再加入。

以下为一些典型水性涂料所建议的用量：

哑光涂料 0.1-0.3%

丝光和半哑光涂料 0.1-0.3%

粘合剂 0.1-0.2%。

六、包装和储运

室内储存避免阳光直晒，保质期一年。

包装： 25kg/ 50kg/180kg/塑桶。

本品为非危险品以普通化学品运输方式。