

# 厚浆型消泡剂 DB-608

## 产品简介

### 一、概述

厚浆型消泡剂 DB-608 为硅酮类消泡剂。

### 二、技术数据

外观：褐色不透明粘稠液体 活性成份：100%

比重：0.95g/ml 离子性：非离子

水溶性：不溶于水

### 三、优点

- 1, 消泡能力强, 适用于高粘度弹性涂料及各种厚浆涂料。
- 2, 对残存的微泡消泡效果好, 使涂漆无弊病更加美观。
- 3, 对光泽影响小, 最适合一次涂布的弹性涂料。

### 四、应用

普通内外墙涂料、高档腻子、平涂弹性及厚浆弹性涂料；水性油墨；水性粘着剂，最适合厚浆弹性涂料及膏状腻子。

### 五、用法与用量

建议添加用量为涂料质量的 0.1-1.2%。

厚浆型弹性建筑乳胶漆：推荐加入量为总配方的 0.2-0.8%；

膏状建筑腻子：推荐加入量为总配方的 0.1-0.5%

弹性平涂建筑乳胶漆：推荐加入量为总配方的 0.1-0.8%；

水性油墨：推荐加入量为总配方的 0.1-0.5%。

研磨阶段添加质量的 30-50%，调漆阶段（加乳液之前）添加剩余的 70-50%。长期贮存时，用前搅拌均匀，不影响使用效率。

### 六、包装和储运

室内储存避免阳光直晒，保质期一年。

包装：25kg/ 50kg/180kg/塑桶。

本品为非危险品以普通化学品运输方式。