

## 抗油剂(UP925)

### 产品简介:

通用型抗油剂为无色无味透明液体, 闪点 $\geq 310^{\circ}\text{C}$ , 有持久的清爽性、防粘性、耐高温、耐腐蚀、耐老化、防潮、耐水、电绝缘优异、消泡性, 能形成弹性保护膜等, 能有效消除涂装后涂膜产生的润湿性差、针孔火山口、缩孔和鬼影等缺陷。

### 基本参数:

组成:-----非离子性硅酮  
外观: -----透明澄清液体  
粘度: ----- (25 $^{\circ}\text{C}$ ) 500  
溶剂: -----无  
闪点: ----- $\geq 310^{\circ}\text{C}$

### 应用说明:

通用型抗油剂适用于各种塑胶、金属、油漆、油墨等工业涂料;

与涂料油墨相溶性佳, 只需微量添加就有显著的效果, 建议添加量: 0.08-0.3%。可以减小涂料膜面的摩擦系数(光滑性), 具有平坦平滑、光亮之功效。预先加于涂料油墨中久置不易产生浮油现象。因含有于涂料树脂反应的各种官能基, 所以可以提高于涂料的相溶性及耐久性。消除因油点或油污引起之问题, 具有消除涂料刨沫的作用, 可以改良涂膜的接着性。因为分散于涂膜内部及涂膜表面, 可以防止因涂料干燥而引起的对流现象。再涂性佳。

**包装规格:** 25Kg/桶 ; 200Kg/桶

**备注:** 使用前先实验兼容性及测试效果。

### 注意事项:

本数据是基于研究开发及应用实例认为是正确的, 由于产品应用条件及方法非我们所能控制, 建议生产使用前依据您的实际情况进行详细测试和评估。本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先实验起适用性。