

# K-510 水性消泡剂

## 一、产品特性

- 由矿物油特种聚醚酯和分散剂组成；
- 不含有机硅；
- 在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果；
- 和起泡体系之间的相容性好；
- 储存期内效果稳定。

## 二、产品物理数据

外观:	黄色至褐色液体
pH 值:	5.0~7.0
粘度 (mPa.s , 25°C) :	100~600
分散性:	在水中能悬浮分散

**注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。**

## 三、应用行业

- 水性复膜胶；
- 皮边油；
- 涂料和乳胶漆；
- 树脂生产；
- 其他不能用有机硅的高分子体系的脱气或消泡。
- 印花浆涂料

## 四、如何使用

K-510 消泡剂是由多种物质所组成，储存期内可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌，不影响使用效果。

K-510 消泡剂不能加水稀释，可以直接往起泡体系中添加。如果用水稀释可能会出现分层，使消抑泡效果下降，最终导致使用成本增加，对此本公司一概不负责任。

由于本品也具有较强的抑泡性能，因此，也可以作为抑泡组分加入到产品中去。推荐加入量为总配方量的 0.1~0.5%\*\*用量由用户通过现场试验决定。

## 五、包装与储存

K-510 采用 25L 塑桶或 120L 塑桶包装。K-510 应存放在干燥阴冷处，不得在阳光下曝晒或靠近热源。

在 10~30°C 温度时，未开封包装的条件下，自生产之日起，保质期为 12 个月。