

产品类别： ADDIVANCE 系列消光粉

产品特性： 具有良好的消光效果和透明性，极易分散，防沉降性能优异，孔隙率高，粒径分布窄，优异的漆膜透明性，细腻柔和的手感，优异的耐黄变性能

产品应用： 家具涂料和装修涂料体系；工业涂料与卷材涂料；木器涂料；皮革涂饰、油墨等

性能参数：

产品型号	孔隙率 (ml/g)	平均粒径(um, Malvern法)	吸油值 (g/100g)	表面 处理	干燥 失重	灼烧 失重	pH值 (20°C, 5% 水悬浮液)	包装(净 重, kg)
AD-402	2.2	5	320	有机	≤6.0	≤9.0	5.0-8.0	12.5
AD-130T	1.8	5.8	270	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	15
AD-802	2	5.6	310	无机	≤6.0	≤9.0	5.5-8.0	12.5
AD-8088	2	7	280	无机	≤6.0	≤9.0	5.0-8.0	20
AD-300	1.8	4.6	280	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	15
AD-206	2	5.7	300	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	15
AD-403	2.3	5.8	330	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	12.5
AD-8085	2	4.9	280	无机	≤6.0	≤9.0	5.0-8.0	15
AD-9095	2	4.6	270	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	15
AD-9097	2	7.1	270	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	20
AD-180	1.8	6	230	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	15
AD-152	2.2	5.8	300	有机	≤6.0	≤12.0	5.0-8.0	12.5