

## 耐高温消泡剂

### 产品说明

#### 一、主要成份

聚醚改性聚硅氧烷、乳化剂 分散剂 纯净水

#### 二、技术指标

外观：乳白色或淡黄色粘稠液体

粘度：50~500cs

PH 值：6~8

有效成份：10%~30%

#### 三、使用范围及特点

专业为高温高压溢流染色机及其它印染工艺而设计，适用于非离子或阴离子体系的消泡和抑泡，并可在较宽的温度和 PH 值范围内使用，具有相容性好、消泡速度快、抑泡时间长、稳定性好的特点。

#### 四、使用方法

将本品用水或起泡液稀释为均匀的溶液后再加入起泡液中，也可直接加入，其用量一般为 100ppm~1000ppm，最佳添加量由客户根据具体情况试验而定。稀释后的[消泡剂](#)应尽快使用完毕，一般不宜贮存超过 12 小时。

#### 五、包装与贮存

(1)用 50kg 聚乙烯桶或 200kg 内涂塑铁桶，也可根据用户要求更换包装。

(2)本品应密封贮存于通风干燥处，防止雨淋，日光曝晒，不得与强酸强碱及有毒物质混装、混运和堆放。

(3)本品在符合上述条件下，自生产之日算起，存贮期为 6 个月，超过存贮期后有少量分层现象，混合均匀后，经检测合格可继续使用，不影响其效果。

(4)本品按非危险品运输。

以上文字说明，建议及数据均是出自诚意和真实的，鉴于本产品的使用环境非我公司所能控制。因此，用户在使用本产品之前有责任进行试验，以确定是否符合您的要求及最佳用量。