

产品详细介绍

外墙抗裂腻子

【适用范围】 适用于普通外墙乳胶漆的水泥砂浆墙体。

【产品特点】

- 1.黏结强度高，对墙体及涂料具有极强的黏结力。
- 2.抗裂性好，对墙体的微小裂缝能有效起到缓冲作用。
- 3.透气性好，确保墙体及漆面的干爽。
- 4.能够抑制基层泛碱，隔离碱性抹灰基层和表面涂料，为避免漆膜生变色甚至破坏，可涂刷抗碱底漆。
- 5.细度高，能节省乳胶漆的使用量，有利于乳胶漆成膜。

【使用方法】

- 1.使用前检查包装有无破损，有无结块，结块后请不要使用，禁止与其它物品混合使用。
- 2.按粉:水=1:0.3-0.5 重量比，先将清水倒入桶内，再将粉料加入，然后用电动搅拌机搅拌成均匀膏状，静置 10-15 分钟后再次搅拌使用。
- 3.刮涂前须将基层处理干净，去掉表面的油污、松散物、浮沉等。
- 4.施工温度 5 度以上，超过 30 度须降温处理。
- 5.储存于阴凉干燥处。
- 6.保质期 12 个月。

【包装规格】 20Kg/袋

【理论用量】 0.4-0.6Kg/平方

【执行质量标准】 JG/T157-2009

【执行环保标准】 GB18583-2001