

>>>NC面漆系列



| 编号 | 名称 | 配套稀料 | 配比 |
|---------|-----------|--------|------|
| NC75019 | 净味硝基亮光清漆 | NC9502 | 1:适量 |
| NC7501X | 净味硝基哑光清漆 | NC9502 | 1:适量 |
| NC7500X | 净味硝基哑光白面漆 | NC9502 | 1:适量 |
| NC75009 | 净味硝基亮光白面漆 | NC9502 | 1:适量 |
| NC7502X | 净味硝基哑光黑面漆 | NC9502 | 1:适量 |

1、产品特性:

NC面漆是用于木器家具的面层罩光，它具有很多其他漆种所不能比拟的优点，例如快干、光泽柔和、手感好、施工方便、成本较低等，特别是NC清面漆，色泽浅、丰满度好、流平性好，最适合于浅色木材涂装，使用时如工艺配套合理可收到良好效果。特别适合欧式、仿古家具涂装。

2、使用方法:

工序一般为:腻子-底漆-面漆。腻子宜刮涂，目的是填孔，腻子附着力较差，粉多易裂，不能作为大面积的填平，因此干后尽量磨干净。

3、注意事项:

- ①当施工环境高温、高湿时，喷涂硝基漆易产生“发白”的现象，此时可采用本厂化白水，化白水用量不能超过稀释剂的15%，在此用量范围内如漆膜仍然发白，则应停止喷涂，待环境许可时再施工。加入太多只能使漆膜慢干发软。
- ②使用哑光漆时必须将开罐油漆充分搅匀，使用一次，搅拌一次，以保持均匀的光泽效果。
- ③硝基有色面漆，需注意色泽的均匀。注意每层涂装间隔时间。
- ④配漆后面漆用120-200目滤网过滤，再静置20分钟后喷漆施工。

4、包装与贮存:

4公斤、20公斤铁罐包装，在阴凉、干燥、通风处贮存。自生产之日起保质期一年。